

IE2 YÜKSEK VERİMLİ ASENKRON ÜÇ FAZLI MOTORLAR – 400V / 50Hz, 6 KUTUP

VOLT MOTOR KODU	Tipi	Anma Değeri						Verim			Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti	Yaklaşık ağırlık B3 Kg		
		Güç		Hız	Akım	Tork	Güç Faktörü	P _N % 100	P _N % 75	P _N % 50	Sabit Rotor Akımı		Kilit Rotor Momenti			T _B / T _N	Alüminyum	Dökme Demir
		kW	HP	rpm	I _N	T _N					I _{LR} / I _N	T _N T _{LR} / T						
					A	Nm	Cos φ	η %			Y	Δ	Y	Δ				
6 Kutup																		
Senkron Hızı 1000 rpm																		
V2E-A-90-S-6-A	VM 90S	0,75	1	930	2,1	7,7	0,7	75,9	72,9	70,1	3,8	–	2,1	–	2,3	13		
V2E-A-90-L-6-B	VM 90L	1,1	1,5	920	2,8	11,5	0,74	78,1	75,3	73,2	3,9	–	2	–	2	15		
V2E-A-100-M-6-A	VM 100	1,5	2	960	3,6	15	0,75	79,8	77,5	74	5,5	–	2,3	–	2,9	23		
V2E-A-112-M-6-A	VM 112	2,2	3	965	5,7	22	0,69	81,8	79,5	75,7	5,3	–	2,7	–	2,8	30		
V2E-A-132-S-6-A	VM 132 S	3	4	975	7,7	29,8	0,67	83,3	81,4	76,9	2,2	6,7	0,9	2,7	4	45		
V2E-A-132-M-6-B	VM 132 M	4	5,5	965	9	40	0,75	85,2	85,1	83,2	2,1	6,4	0,8	2,3	3,3	50		
V2E-A-132-M-6-C	VM 132 M	5,5	7,5	965	11,7	54,4	0,79	86	85,5	83,8	2,1	6,2	0,7	1,9	3,1	55		
V2E-A(G)-160-M-6-A	VM 160 M	7,5	10	975	15,2	73,4	0,81	88,1	88,1	87,3	2,2	6,7	0,8	2,4	3,2	90	123	
V2E-A(G)-160-L-6-B	VM 160 L	11	15	965	22	109,7	0,82	88,7	88	87,5	2	6,1	0,8	2,3	2,8	112	143	
V2E-A(G)-180-L-6-A	VM 180 L	15	20	975	29,8	147,3	0,8	89,7	89,8	89,7	1,9	5,6	0,7	2	2,6	165	190	
V2E-G-200-L-6-A	VM 200 L	18,5	25	980	35,6	185	0,82	90,4	89,2	88	1,7	5,1	0,6	1,7	2,3		225	
V2E-G-200-L-6-B	VM 200 L	22	30	980	42,7	215	0,82	90,9	89,3	88,8	1,7	5,1	0,6	1,7	2,3		243	
V2E-G-225-M-6-A	VM 225 M	30	40	980	57,8	280	0,82	91,7	91	89,5	2	6,1	0,7	2	2,4		330	
V2E-G-250-M-6-A	VM 250 M	37	50	985	69	359	0,84	92,2	92,2	90,1	2,3	7	1	3	2,6		380	
V2E-G-280-S-6-A	VM 280 S	45	60	990	92	434	0,76	92,7	92,7	90,9	2,3	7	1,1	3,3	2,6		500	
V2E-G-280-M-6-B	VM 280 M	55	75	990	107	531	0,8	93,1	93,1	91,5	2,3	7	1,1	3,3	2,6		553	
V2E-G-315-S-6-A	VM 315 S	75	100	990	140	723	0,82	93,7	93,7	92,4	2,3	7	0,8	2,5	3		727	
V2E-G-315-M-6-B	VM 315 M	90	125	990	166	868	0,83	94	94	92,6	2,3	7	0,8	2,5	3		805	
V2E-G-315-M-6-C	VM 315 M	110	150	990	198	1061	0,85	94,3	94,3	92,7	2,3	7	0,8	2,5	3		860	
V2E-G-315-L-6-D	VM 315 L	132	175	990	235	1273	0,86	94,6	94,6	93	2,3	7	0,8	2,5	3		1020	
V2E-G-315-L-6-E	VM 315 L	160	220	990	290	1543	0,84	94,8	94,8	94,6	2,3	7	0,8	2,5	3		1120	

TABLO 33: IE2 yüksek verimli asenkron üç fazlı motorlar - 400 V / 50 Hz, 6 kutup

Volt Elektrik bildirim yapmaksızın tüm verileri değiştirme hakkına sahiptir.

Gerilim	: 400V
Frekans	: 50 Hz
Koruma Sınıfı	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Çalışma Tipi	: S1
IEC 60034	